

# 上海市防火夹芯板多少钱一平米

生成日期: 2025-10-06

夹芯板用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途大面积，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。夹芯板质量轻每平方米重量低于24kg,可以充分减少结构造价。上海市防火夹芯板多少钱一平米

聚氨酯夹芯板千万间聚氨酯墙面板采用暗钉式连接表面无外露螺钉，使建筑物拥有优美的外观。具有较高的抗弯承载力使墙面具有更优越的力学性能和保温性能，同时减少了对辅助钢结构结构的需要。具有多种外观效果（小波纹、纯平、浮雕、压筋）供用户选择，是较新的建筑用外墙板材。彩钢夹芯板是由上下两层彩色涂层钢板作为面板，以保温隔热材料聚苯乙烯、酚醛泡沫、聚氨酯、岩棉等为芯材，在专门的自动化生产线上，经连续成型工艺将芯材与面板复合成整体的建筑板材。上海市防火夹芯板多少钱一平米泡沫夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好。

聚氨酯夹芯板螺钉隐藏于板下，防止了锈蚀，保证了整体美观的效果；采用独特的双支撑插接口设计，抗负风压能力更强。五面梯形式插口，插接严密，施工方便，安装快捷。提高钢板使用率，经济适用。搭接母口边采用叠边工艺处理，搭接更严密，避免边部因无涂层锈蚀，延长了板材的使用寿命，增加了强度。另一方面避免了对施工人员造成的伤害。离水槽设计，防止渗水现象发生。提高了屋面板的承载力，减少了屋面檩条的使用量，增强荷载能力，兼具平衡流水作用。

选择岩棉夹芯板的时候，岩棉夹芯板表面一定要有防划伤的保护，这样才可以避免双侧的聚氨酯被划伤，雨水和空气就进入夹芯板内，时间久了板材就容易破损。因此粘贴聚乙烯不干胶保护膜，这可以在运输和搬运的过程中防止板材被划伤。岩棉夹芯板也要注重美观，岩棉夹芯板的接口一般采用欧洲标准设计生产，板面更为平整，接缝处更为严实，强度要可靠，防止因热胀冷缩而使板材破裂。材质，生产工艺，配件等这些方面都是在选择岩棉夹芯板应该注意的问题。彩钢岩棉夹芯板在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了高效、可靠、安全的目标。

总的来说，酚醛泡沫作为彩钢夹芯板保温芯材较其他的保温材料具有以下多种优异的特性。酚醛泡沫作为彩钢夹芯板保温芯材的优势，优异的防火性能：聚氨酯和聚苯等有机保温材料，燃烧后，会产生浓烟和剧毒，容易造成人员死亡，同时也增加灭火难度。而酚醛泡沫遇火不燃，燃烧性能较高达A级，较高使用温度为180℃（允许瞬时250°C 100mm厚的酚醛泡沫抗火焰能力可达1小时以上而不被穿透。在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构。夹芯板在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工。上海市防火夹芯板多少钱一平米

夹芯板节省了配件用量。上海市防火夹芯板多少钱一平米

岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发

挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着明显的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合。聚氨酯夹芯板是指以较好彩色涂层钢板为面板，芯材使用聚氨酯原料，经高温发泡固化而成的复合板。常备库存万吨以上的彩涂板，无色差质量稳定。上海市防火夹芯板多少钱一平米

上海朵亿钢结构工程有限公司位于上海市松江区欣玉路555号，交通便利，环境优美，是一家生产型企业。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司拥有专业的技术团队，具有钢结构工程，彩钢板，建筑材料，集装箱租赁等多项业务。上海朵亿钢结构自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。